

## Teknisk datablad

### SEAL ALL

#### Produktbeskrivelse

Fugger Seal All er en 1-K hybrid polymer, for fuging og liming inne/ute. Fugemassen er fri for syre, silikon, lut og isocyanat, som herder til en krympefri elastisk lim/fugemasse. Ekstrem god vedheft til de fleste byggematerialer, selv på fuktige flater. Kan sparkles, overmales med vannbasert maling og er kompatibel med bitumen/tjære produkter. Produktet har ingen smitteeffekt på porøse flater som naturstein, marmor og granitt og har lav emisjon. Fugger Seal All er testet og sertifisert for ventilasjon lim/fug og er testet for våtromsmembran ETAG 022.

#### Bruksområder

Fugger Seal All er velegnet for liming, forsegling- og fugearbeid av synlige fuger inne/ute til de fleste underlag som: Linære/horisontale fuger, (vindu og dørkarmer) treverk, hard tre, metall, PVC, nating, mur, betong og ekspansjonsfuger. Bør ikke brukes til akvarie eller fiskeoppdrett.



#### Produktegenskaper

CE-godkjent	HD 260-001:2014 EN 15651-1-2012-12, Kategori:F-INT
Produkttype	MS hybrid – pasta
Herdesystem	Nøytral
Egenvekt g/cm <sup>3</sup>	Ca. 1,48 – 1,52
Shore A hardness	Ca. 45 ± 5
Hinnedannelse	Ca. 8 – 20 min
Herdetid	Ca. 1 – 2mm/24t. Avhengig av temp.
Bevegelsesopptak	Ca. 20% DIN EN 26927
Sig	<3mm
Strekfasthet	Ca. 250%
Strekstyrke	0,9
Gjennvinning	≥ 95%
Krymp	≤ 5 %
Overmalbar	Ja, anbefales å teste kompatibilitet
Brannklasse	E
Temp. motstand	-60 + 80°C
Temp. motstand <3 t.	-60 + 100°C
Arbeidstemp.	Ca. +5°C+45°C
Lagerstabilitet	12 mnd i uåpnet emb. Tørt og kjølig +5-+30°C
Innhold	290ml
Godkjent test	Emicode EC1 +, A+, CMR
Materials and articles in contact with foodsuffs	EN1186, EN13130, CEN/TS 14234
Breeam produkt	Fugger Seal All tilfredstiller krav til sjekkliste A20 og HEA9 emisjonstest
Overnevnte data er utført i laboratorium ved 20°C/60% RF	

#### Godkjenninger



**Fugeunderlag - underlag**

Underlaget må være rent, tørt, homogent, plant, fri for fett, støv og løse partikler. Maling/løssittende underlag bør fjernes.

**Begrensninger**

Må ikke anvendes på underlag som svetter olje, løsemidler og evt plasticiser.

**Angitte verdier**

Alle verdier i dette produktet i databladet er basert på laboratorie tester. De angitte data som er angitt, kan avvike fra lokale omstendigheter og er således utenfor Fugger's kontroll.

**Produkt og ansvar**

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med bruk av Fugger Seal All er gitt i god tro, og er basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er korrekt anvendt og behandlet.

Skriftlig / muntlig anbefaling er ingen garanti for produktet, lokale omstendigheter, underlag, utførelse etc. er utenfor Fugger's kontrollområde og således ikke juridisk ansvarlig.