

Teknisk datablad

BUNNFYLLINGSLIST

Produktbeskrivelse

Fugger bunnfyllingslist "dyttepølse" har lukkede celler, elsktremt elastisk, lavt fuktopptak og er varmeisolerende.



Produktegenskaper

Produkt	Extrudert Polyeten (LDPE)
Farge	Grå
Egenvekt	22 kg/m ³ ± 5 kg/m ³
Vannopptak	<1% ISO062
Aldring	>50 år
Brannklasse	E EN13501-1
Alkalibestandig	Ja
Temp	-40°C - + 100°C

Bestendig mot olje, bensin, løsemiddel.

Arbeidsbeskrivelse

Bunnfyllingslisten skal sitte fast i fugen og diam. Ø -25-30% tykkere enn fugebredde. Bunnfyllingslisten monteres ned i fugen. >50% - <70% av fugebredden. Bruk ikke spisst eller skarpt verktøy som kan skade bunnfyllingslisten som kan medføre nedsenkning eller brudd i fugemassen.

Ø – mm	Krt. Innh.	Farge	Fugebredde	Bunnf. list Ø
10	600	Grå	05,0 – 08,0	10
13	400	Grå	08,0 – 10,5	13
15/16	250	Grå	08,5 – 12,5	15/16
20	150	Grå	12,5 – 16,5	20
24/25	100	Grå	16,5 – 21,0	24/25
30	80	Grå	21,0 – 26,5	30
40	120	Grå	26,5 – 35,0	40
50	90	Grå	35,0 – 45,0	50

Begrensninger

Må ikke anvendes på underlag som svetter olje, løsemidler og evt plasticiser.

Angitte verdier

Alle verdier i dette produktet databladet er basert på laboratorie tester. De angitte data som er angitt, kan avvike fra lokale omstendigheter og er således utenfor Fugger's kontroll.

Produkt og ansvar

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med bruk av Bunnfyllingslist er gitt i god tro, og er basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er korrekt anvendt og behandlet.

Skriftlig / muntlig anbefaling er ingen garanti for produktet, lokale omstendigheter, underlag, utførelse etc. er utenfor Fugger`s kontrollområde og således ikke juridisk ansvarlig.