

# Fugger Stix All

Ftalatfritt montaselim for hurtigere montasje av tunge og lette materialer.

### Produktbeskrivelse & bruk:

Fugger Stix All er et nøytralt, luktfri, fuktherdende montaselim, uten løsemidler og ftalater. Danner et sterkt og elastisk limfug, som kan ta opp eventuelle bevegelser mellom bygningsdeler.

Fugger Stix All kan brukes ute og inne, på vegger, tak og gulv. Bra for montering av speil, paneler, fliser, akustikkplater og annet platemateriale som skal limes hurtig og sikkert opp.

Fugger Stix All hefter på de fleste materialer; tre, glass, betong, murstein, glassfiber, plexiglass, malte overflater, de fleste metaller, enkelte typer av plast og gummi etc.

Fugger Stix All har en utmerket motstand mot klimatiske påvirkninger.



### Fysiske / kjemiske data:

#### Lim:

Type:	Fuktherdende, nøytralt Silan Modifisert Polymer (SMP), 1-komponent
Fungicidbehandlet:	Nei
Konsistens:	Thixotropisk masse
Holdbarhet:	2 år i uåpnet emballasje ved tørr og kjølig oppbevaring.

#### Limfuge:

Overmalbar:	Ja.
Hardhet:	ca 60 Shore A (ISO 868)
Bruddstyrke:	3,0 N/mm <sup>2</sup> (ISO 37)
Bruddforlengelse:	200 % (ISO 37)
Elastisitet:	+/- 20%
Bestandighet:	Temperatur: ca. -40 °C til +90 °C
Værbestandighet:	God

## Teknisk datablad

### **Bruksanvisning:**

- Forberedelse av materialer:** Limflatene skal være rene, tørre, fri for slipemiddel, fettstoff, støv og løse partikler. Fugger Stix All kan anvendes på overflater som mursten, betong, eternitt, tre, glass, de fleste metaller, de fleste malte overflater samt flere plast og gummityper.
- Da det i praksis kan forekomme variasjoner i de enkelte materialer, bør det alltid utføres tilstrekkelige vedheftsforsøk før igangsettelse av - især store oppgaver.
- Anvendelsestemperatur:** Kan påføres ved temperaturer fra -5 °C til +40 °C.
- Påføring:** Fugger Stix All påføres i limstrenger på underlaget eller materialet i en innbyrdes avstand av 5 - 20 cm, avhengig av styrkekrav. Enkelte oppgaver kan kreve særlige monteringsmetoder, følg leverandørens veiledninger.
- Rekkeevne:** 2 – 3 m<sup>2</sup>/patron, avhengig av dimensjoner og styrkekrav.
- Moneringstid:** Monter innenfor 4-8 minutter etter påføring av limstrenger.
- Montering:** Emnene presses nøye sammen.
- Ved montering av tunge emner, eller i forbindelse med spesielle monteringsoppgaver, kan det være nødvendig å understøtte, eller på annet vis holde materialene på plass inntil limet er herdet.
- Herdning:** Limfugen herder opp med ca. 2 mm/døgn avhengig av fuktighet og temperatur.
- Oppsetting av speil:** Ved oppsetting av speil anvendes lodrette streker med ca. 10 cm mellomrom. Speilet understøttes i 2 døgn og sikres mot å falle ut fra veggen.
- Oppsetting av akustikkplater:** Fugger Stix All påføres som limstrenger på platens bakside, hvoretter platene plasseres så tett som mulig på deres endelige plassering. Platene presses omhyggelig på plass og vil deretter holde seg selv, mens limet herder.
- Rengjøring:** Verktøy rengjøres og lim fjernes med Fugger Wonder Wipes eller terpentin. Herdet fugemasse kan kun fjernes mekanisk. Hender og hud vaskes med Fugger Wonder Wipes eller vann og såpe.