

TEKNISK DATA

FUGGER

SEAL TAPE

15.07.2014. RMJ

PRODUKT BESKRIVELSE

Fugger Seal tape er en selvklebende forseglings tape, og produsert av en limtett gummiblanding. Tapen har en høy limevne til de fleste underlag, og limer særlig godt til plast-glass-stål-polycarbonate-trevirke.

Tapen er beskyttet og forsterket med en aluminium film, og som gir en høy resistens mot aldring og oksidering grunnet atmosfære eller kjemikalier.

Kan brukes til de fleste forsegling og sammenføyninger av byggprodukter, som spikerslag, fleksible harde vannrør, hardplast, Zink

PRODUKT EGENSKAPER

| | | | |
|---|----------------------|--------------------------------------|------------|
| ▼ | Strekkfasthet | >150 N / 50mm | EN 12311-1 |
| ▼ | Bruddforlengelse | >20% | EN 12311-1 |
| ▼ | Lim styrke v/90° | >70 N | ASTM D1000 |
| ▼ | Klebekraft | >70 N | ASTM D6195 |
| ▼ | Bruddstyrke | 6.0 N | ASTM D2979 |
| ▼ | Vertikal Flow ytelse | <5mm | ISO 7390 |
| ▼ | Brannklasse | M1 (UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990) | |
| ▼ | Brannresistent | E (EN 11925-2; EN 13501-1) | |

PRODUKT DATA

| | | |
|---|-----------------------------|---|
| ▼ | Farge | grå |
| ▼ | Tykkelse | 1.5 mm |
| ▼ | Lengde - bredde | 10 mtr. - 50mm |
| ▼ | Tørstoff | 100 % |
| ▼ | Egenvekt | 1,4 g/cm ³ |
| ▼ | Arbeids temp. | 0°C +40°C |
| ▼ | Temp. bestandig | -30°C + 80°C |
| ▼ | Temp. bestandig inntil 24 t | +140°C |
| ▼ | Emballasje | 12 rl. krt. 576 rl. palle |
| ▼ | Oppbevaring | tørt - +5°C + 40°C |
| ▼ | Lagring | v/> +50°C kan medføre vansker ved avrulling |
| ▼ | Holdbarhet | best før 12 mnd. |

Fugger Norge AS, Ulsmågeveien 30, 5224 Nesttun pr. Bergen, Norge
Telefon 0047 55224622.... www.firma@fugger.no

PRODUKT EGENSKAP

- ▼ Selvtettende og vanntett
- ▼ Utmerket selvklebende egenskaper - også ved lav temperatur
- ▼ Høy varmestabilitet
- ▼ Ingen utglidning ved temp.
- ▼ Ingen olje
- ▼ Resistent til aldring og UV
- ▼ Løsemiddelfri
- ▼ Vakum pakket ruller

ANBEFALINGER

- ▼ Rull ut ønsket lengde
- ▼ Fjern silikonert papir og legg tapen ned (press)på underlaget med en rulle eller bruk ett tøystykke (fille). Det er ikke behov for spesialverktøy.

FUGE UNDERLAG

Fugger Seal tape er kompatibel med de fleste bygnings produkter. Underlaget bør være rent, tørt og støvfritt. Porøse underlag må isoleres.

BEGRENSNINGER

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av tapen og applikasjoner. Fugger Seal tape er et tetningsmiddel og deformbar plastprodukt. Kan ikke brukes for permanent feste og i bærende applikasjoner og mekaniske innfestning. Tapen er følsom ovenfor løsemidler. Sjekk kompatibilitet og heft til den overflate som skal bearbeides også temperatur.

ANNGITTE VERDIER

Alle verdier i dette produkt datablad er basert på laboratorier tester. De angitte data som er angitt kan avvike fra de lokale omstendigheter, og er således utenfor vår kontroll.

PRODUKT& ANSVAR

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med anvendelse av Fugger produkt er gitt i god tro, og basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er riktig behandlet og anvendt. Skriftlig eller muntlig anbefalinger er ingen garanti for produktet, da de lokale omstendigheter, underlag, utførelse etc., er utenfor Fugger's kontrollområde, og således ikke er juridisk ansvarlig.