

# TEKNISK DATA

# FUGGER

## BUTYL FLEX TAPE

15.07.2014. RMJ

### PRODUKT BESKRIVELSE

Fugger Butyl Flex tape er en fleksibel og strekkbar tape ( tversgående - langsgående), produsert av en limtett gummiblanding. Tapen har en høy limevne til de fleste underlag, også ujevne flater, og limer særlig godt til plast-glass-stål-polycarbonate-trevirke og bitumen. Tapen er beskyttet i overkant av LPDE 30µm film, og utstyrt med et overliggende todelt silikonert papir ( easy peel ) for frigjøring av butyltape.

Kan brukes til de fleste forsegling og sammenføyninger av byggprodukter, men har en ideell forseglings egenskap til spiker, spikerslag, fleksible harde vannrør, hardplast, Zink og HVAC ( varme - ventilasjon - air condition ).

### PRODUKT EGENSKAPER

▼	Brudd ved forlengelse	100%	EN 12311-1
▼	Lim styrke v/90°	>90 N	ASTM D1000
▼	Klebekraft	>80 N	ASTM D6195
▼	Bruddstyrke	>8.0 N	ASTM D2979
▼	Vertikal Flow ytelse	0	ISO 7390
▼	Brannklasse	M1	(UNE 23727:1990 - UNE 23721:1990)
▼	Brannresistent	E	(EN 11925-2; EN 13501-1)

### PRODUKT DATA

▼	Farge	grå
▼	Tykkelse	1.0 mm
▼	Lengde - bredde	20 mtr. - 75mm
▼	Tørrstoff	100 %
▼	Egenvekt	1,4 g/cm <sup>3</sup>
▼	Arbeids temp.	0°C +40°C
▼	Temp. bestandig	-30°C + 80°C
▼	Temp. bestandig inntil 24 t	+160°C
▼	Emballasje	4 rl. krt. 286 rl. palle
▼	Oppbevaring	tørt - +5°C + 40°C
▼	Lagring	v/> +50°C kan medføre vansker ved avrulling
▼	Holdbarhet	best før 12 mnd.

Fugger Norge AS, Ulsmågeveien 30, 5224 Nesttun pr. Bergen, Norge  
Telefon 0047 55224622.... [www.firma@fugger.no](http://www.firma@fugger.no)

# BUTYL FLEX TAPE

## PRODUKT EGENSKAP

- ▼ Svært gode selvklebende egenskaper - også ved lav temperatur
- ▼ Høy varmestabilitet
- ▼ Fleksibel og elastisk plast
- ▼ Gass beskyttelse
- ▼ Løsemiddelfri
- ▼ Lett fjerning av silikonert papir ( Easy peel )

## ANBEFALINGER

- ▼ Velg riktig bredde
- ▼ Rull ut ønsket lengde
- ▼ Fjern silikonert papir og legg tapen ned ( press ) på underlaget med en rulle eller bruk ett tøystykke ( fille ). Det er ikke behov for spesialverktøy.

## FUGE UNDERLAG

Fugger Flex tape er kompatibel med de fleste bygnings produkter.  
Underlaget bør være rent, tørt og støvfritt. Porøse underlag må isoleres.

## BEGRENSNINGER

Produsenten fraskriver seg ethvert ansvar for bruk av tapen og applikasjoner.  
Fugger Flex tape er et tetningsmiddel og deformbar plastprodukt.  
Kan ikke brukes for permanent feste og i bærende applikasjoner og mekaniske innfestning. Tapen er følsom ovenfor løsemidler. Sjekk kompatibilitet og heft til den overflate som skal bearbeides også temperatur.

## ANNGITTE VERDIER

Alle verdier i dette produkt datablad er basert på laboratorier tester.  
De angitte data som er angitt kan avvike fra de lokale omstendigheter, og er således utenfor vår kontroll.

## PRODUKT& ANSVAR

Informasjon og anbefalinger i forbindelse med anvendelse av Fugger produkt er gitt i god tro, og basert på eksisterende kunnskap og erfaring, når produktet er riktig behandlet og anvendt. Skriftlig eller muntlig anbefalinger er ingen garanti for produktet, da de lokale omstendigheter, underlag, utførelse etc., er utenfor Fugger's kontrollområde, og således ikke er juridisk ansvarlig.